



LOKAL EMNİYET ŞALTERLERİ SOCOMECSIDER 6P 250A & 315A

ÜRÜN VERİ FORMU



TEMEL ÖZELLİKLER

Gövde Materyali:	Sac Metal
Gövde Rengi:	RAL 7035
Kol Pozisyonu:	Yandan
Ürün ya da Bileşen Tipi:	Yük Kesici
Kutup Sayısı:	6P

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün Adı:	SCS6250	SCS6315
Motor Gücü:	200 kW	250 kW
Anma Akımı:	250 A	315 A
Giriş Bağlantısı:	İzolatörlü Alttan Bakır Bağlantı (25x3mm Bakır Lama)	İzolatörlü Alttan Bakır Bağlantı (30x3mm Bakır Lama)
Konum Sinyali:	0 ve I	
Kablo Rakor Girişi:	2x PG16	
Cıvata Özelliği ve Uygulanacak Tork:	M10*1,5 Anahtar Başlı/ 20-26 Nm	
Yardımcı Kontak:	1 NO/NC	
Anma Gerilimi:	400 V	
Anma Yalıtım Gerilimi:	690 V	
Nominal Darbe Dayanım Gerilimi:	8 kV	
Anma Frekansı:	50/60 Hz	
Kirlilik Derecesi:	IIIa	
Kullanım Kategorisi:	AC-23A	
Pano Ölçüleri:	550x600x235mm	
Net Ağırlık:	33,3 ± 0,10 kg	36,5 ± 0,10 kg

ORTAM KOŞULLARI

Sertifika Kuruluşu:

TSE - KEMA - CEBEC

Ürün Sertifikası:

TS EN 60947-3

Çalışma için Ortam Hava Sıcaklığı:

-25° +70°

Depo için Ortam Hava Sıcaklığı:

-40° +70°

IP Koruma Derecesi:

IP65 (TS 3033 EN 60529)

AKSESUARLAR

STOP BUTONU:



Metal gövde su geçirmez
plastik kasa
Sipariş İçin: ***1***

START BUTONU:



Metal gövde su geçirmez
plastik kasa
Sipariş İçin: *1*****

LED FLAŞÖRLÜ SİREN:



Ø 22mm
Sipariş İçin: ***A***

MONOLİT İKAZ IŞIĞI:



Sipariş İçin: *****1*(Kırmızı)
Sipariş İçin: *****2*(Yeşil)

ACİL STOP BUTONU:



İtme-çekmeyi serbest bırakmak
için acil stop butonu
Sipariş İçin: **2*****

İLAVE YARDIMCI KONTAK



Sipariş İçin: *****D

PAKET KUMANDA ŞALTERİ:



Kraus&Naimer motor için tek
yönlü paket kumanda şalteri
Sipariş İçin: 2*****

PAKET KUMANDA ŞALTERİ:



Kraus&Naimer motor için çift
yönlü paket kumanda şalteri
Sipariş İçin: 3*****

SEÇİCİ BUTON:



Metal gövde su geçirmez
plastik kasa
Sipariş İçin: 1*****

TEKNİK RESİM

